

ZIK-GEAR MOTOR

จำหน่าย: มอเตอร์ และ เกียร์ทดรอบ

<p>NMRW</p> 	<p>NMRW: WORM REDUCER WITH INPUT FLANGE</p>
<p>NRW</p> 	<p>NRW: WORM REDUCER WITH INPUT SHAFT</p>
<p>PCRW</p> 	<p>PCRW: WORM REDUCER WITH PC</p>
<p>DRW</p> 	<p>DRW: COMBINATION OF WORM REDUCER</p>
<p>NMRW+UDL</p> 	<p>NMRW+UDL: WORM REDUCER WITH INPUT FLANGE+ALUMINOUS CASE VARIATORS</p>
<p>NMRW+UDT</p> 	<p>NMRW+UDT: WORM REDUCER WITH INPUT FLANGE+CAST IRON CASE VARIATORS</p>
	<p>PCRW+UDL: WORM REDUCER WITH PC +ALUMINUM HOUSING STEPLESS VARIATORS</p>

Hotline Contact: 085-229-4334

www.absolutepack.co.th



จำหน่าย: มอเตอร์ และ เกียร์ทดรอบ



BASIC MODELS OF NMRW

Basic type reducer NMRW: the power was inputted from the worm shaft, then output drive from the hole shaft of worm wheel after speed reduction. The input flange of reducer can be matched with the flange of motor. Output flange can be installed for the connection of reducer. The transmission central distance(mm) of worm and worm wheel is just the frame size. Each size of reducer has been precise designed for following ratios: $i=5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100$

KW	i(ratio)
0.06KW	5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100
0.09KW	5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100
0.12KW	5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100
0.18KW	5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100
0.25KW	5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100
0.37KW	5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100
0.55KW	5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100
0.75KW	5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100
1.1KW	7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100
1.5KW	7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100
2.2KW	7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100
3.0KW	7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100
4.0KW	7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80
5.5KW	7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60
7.5KW	7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40
11.0KW	7.5, 10, 15, 20, 25
15.0KW	7.5, 10, 15, 20

Hotline Contact: 085-229-4334

www.absolutepack.co.th

